

## 成分報告書

### 記

●弊社タピレン「EB-250E」の成分は以下の通りです。

| 層    | 成分             | 層比 |
|------|----------------|----|
| シール層 | ポリエチレン 90%以上   | 1  |
| 中間層  | 再生ポリエチレン 90%以上 | 3  |
| 処理層  | ポリエチレン 90%以上   | 1  |

●シール強度比較( 30 $\mu$ 品 )

| 項目  |       | EB-250E | EB-400E | 単位     | 測定法   |
|-----|-------|---------|---------|--------|---|
| N×N | 125°C | 1.0     | 7.8     | N/15mm | JIS-Z 1707<br>試験条件<br>0.2MPA・1<br>秒<br>PETフィル<br>ム<br>12 $\mu$ 使用 |
|     | 130°C | 6.2     | 9.8     |        |   |
|     | 135°C | 7.9     | 10.1    |        |   |
|     | 140°C | 7.6     | 10.1    |        |   |
|     | 145°C | 7.6     |         |        |   |
| E×N | 125°C | 0.5     | 1.4     |        |   |
|     | 130°C | 3.1     | 3.2     |        |   |
|     | 135°C | 6.7     | 8.0     |        |   |
|     | 140°C | 7.0     | 8.6     |        |   |
|     | 145°C | 6.9     | 8.9     |        |   |
| E×E | 125°C | 6.5     | 2.0     |        |   |
|     | 130°C | 7.8     | 3.0     |        |   |
|     | 135°C | 7.8     | 5.1     |        |   |
|     | 140°C | 7.7     | 7.7     |        |   |
|     | 145°C | 7.7     | 8.0     |        |   |